

DINAMOMETRI SERIE MCWATEX2GD



Dinamometro MCWATEX2GD con campanella e gancio girevole opzionali

Dinamometri per applicazioni di pesatura in zone ATEX classificate a rischio di esplosione (ZONA 1 e 21, 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD IIC T4 T197°C X.

INGOMBRO VERTICALE RIDOTTO per lo sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento. Predisposto per montaggio di campanella di raccordo superiore e gancio inferiore.

Completi di certificato di prova con pesi campione fino alla portata di 15000 kg.

CARATTERISTICHE

- Indicatore con tastiera impermeabile numerica e funzionale a 17 tasti.
- Display LCD a 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive.
- Precisione: +/- 0,03% del fondo scala.
- Costruzione estremamente robusta in lamiera d'acciaio verniciato a forno.
- Set-Up e calibrazione digitale programmabile direttamente da tastiera con peso campione.
- Temperature di funzionamento: -10 /+40 °C.
- Filtro digitale anti oscillazione e vibrazione, regolabile.
- Autospegnimento per risparmio energetico, programmabile.
- Batteria ermetica estraibile con autonomia 160 ore; ricaricabile in zona sicura.
- Caricabatteria 230 Vac 50 Hz in dotazione, utilizzabile solo in zona sicura.

FUNZIONI TASTIERA

- Azzeramento.
- Tara semiautomatica.
- Tara preimpostata.
- Selezione tara da archivio, con 10 memorie.
- Codice ID.1 e Codice ID.2 a 10 cifre.
- Comando funzione selezionabile.
- Accensione/spegnimento.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- **Visualizzazione semplice e/o con sensibilità HR x 10.**
- **Netto/Lordo.**
- **Conversione kg/lb.**
- **Totalizzazione pesi**, con 10 registri di memoria.
- **Formulazione.**
- **Contapezzi**, con funzione di introduzione PMU conosciuto.
- **Hold.**

OPZIONI E ACCESSORI

- Pacco batteria ricaricabile aggiuntivo, per utilizzo del dinamometro 24/24h.
- Campanella di raccordo.
- Gancio inferiore girevole.

Dinamometri ATEX: Versioni Disponibili

Codice	Portata max kg	Divisione kg	Divisione HR kg	Divisione CE-M kg
MCWATEX152GD	15000	5	2	
MCWATEX252GD	25000	10	5	
MCWATEX352GD	35000	20	10	
MCWATEX152GDM M	15000			5

Dinamometri ATEX: Opzioni a richiesta solo in fase d'ordine

Codice	Descrizione
DFWBP76ATEXB	Batteria ATEX ricaricabile da 9,6 Vdc nominali e 7600 mAh per indicatore di peso, transpallet pesatore o dinamometro. NOTA: nelle applicazioni di pesatura con indicatore di peso montato a colonna o carrello, l'installazione richiede la staffa STFA.
EEAC	Certificato di taratura SIT/ASTM per dinamometri con portata a partire da 1500 kg. PREZZO NETTO

Dinamometri ATEX: Accessori

Codice **Descrizione**

GG15 Gancio inferiore girevole con blocco di sicurezza 15 t.

GG22 Gancio inferiore girevole con blocco di sicurezza 22 t.



GG30 Gancio inferiore girevole con blocco di sicurezza 30 t.

CA15 Campanella di raccordo 15 t.

CA30 Campanella di raccordo 30 t.

CA40 Campanella di raccordo 40 t.

MISURE IN mm DI GANCI E CAMPANELLE PER DINAMOMETRI

	Codice	A	B	C	D	H
	GG15	95	354	96	455	63
	GG22	121	432	120	565	80
	GG30	133	568	139	667	88
	CA15	174	110	200		
	CA30	270	180	340		
	CA40	292	190	350		