

DINAMOMETRI SERIE MCWX2GD



Dinamometri MCWX2GD per pesatura in zone ATEX

Dinamometri per applicazioni di pesatura in zone ATEX classificate a rischio di esplosione (ZONA 1 e 21, 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD IIC T4 T197°C X. Struttura completamente in acciaio INOX, con grado di protezione IP68.

INGOMBRO VERTICALE RIDOTTO per lo sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento.

Predisposto per montaggio di campanella di raccordo superiore e gancio inferiore.

CARATTERISTICHE

- Indicatore con tastiera impermeabile numerica e funzionale a 17 tasti.
- Display LCD a 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto ed icone per indicazione funzioni attive.
- Precisione: +/- 0,03% del fondo scala.
- Costruzione estremamente robusta, in acciaio INOX IP68.
- Grillo inferiore e grillo superiore di serie.
- Set-Up e calibrazione digitale, programmabile direttamente da tastiera con peso campione.
- Temperatura di funzionamento: -10 /+40 °C.
- Filtro digitale anti oscillazione e vibrazione, regolabile.
- Autospegnimento per risparmio energetico, programmabile.
- Batteria ermetica estraibile con autonomia 160 ore, ricaricabile in zona sicura.
- Caricabatterie 230Vac 50Hz in dotazione, utilizzabile solo in zona sicura.

FUNZIONI TASTIERA

- Azzeramento.
- Tara semiautomatica.
- Tara preimpostata.
- Selezione tara da archivio, con 10 memorie.
- Codice ID.1 e Codice ID.2 a 10 cifre.
- Comando funzione selezionabile.
- Accensione/spegnimento.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- **Visualizzazione ad alta risoluzione HR x 10.**
- **Netto/Lordo.**
- **Conversione lb/kg.**
- **Totalizzazione pesi**, con 10 registri di memoria.
- **Formulazione.**
- **Contapezzi**, con funzione di introduzione PMU conosciuto.
- **Hold.**

OPZIONI E ACCESSORI

- Pacco batteria ricaricabile aggiuntivo, per utilizzo del dinamometro 24/24h.
- Campanella di raccordo.
- Gancio inferiore girevole.
- Certificato di taratura SIT.

Versioni				
Codice	Portata max kg	Divisione kg	Divisione HR kg	Divisione CE-M kg
MCWX2GD600	600	0,2	0,1	
MCWX2GD1T5	1500	0,5	0,2	
MCWX2GD3T	3000	1	0,5	
MCWX2GD6T	6000	2	1	
MCWX2GD600M M	600			0,2
MCWX2GD1T5M M	1500			0,5
MCWX2GD3TM M	3000			1
MCWX2GD6TM M	6000			2

Opzioni a richiesta (solo in fase d'ordine)

Codice	Descrizione
DFWBP76ATEXB	Batteria ATEX ricaricabile da 9,6 Vdc nominali e 7600 mAh per indicatore di peso, transpallet pesatore o dinamometro. NOTA: nelle applicazioni di pesatura con indicatore di peso montato a colonna o carrello, l'installazione richiede la staffa STFA.



EEAC Certificato di taratura SIT/ASTM per dinamometri con portata a partire da 1500 kg. PREZZO NETTO

Accessori

Codice Descrizione

GG15	Gancio inferiore girevole con blocco di sicurezza 15 t.
GG22	Gancio inferiore girevole con blocco di sicurezza 22 t.
GG30	Gancio inferiore girevole con blocco di sicurezza 30 t.
CA2	Campanella di raccordo 2,5 t.
CA4	Campanella di raccordo 4 t.
CA8	Campanella di raccordo 8 t.
CA15	Campanella di raccordo 15 t.
CA30	Campanella di raccordo 30 t.

MISURE IN MM DI GANCI E CAMPANELLE PER DINAMOMETRI

	Codice	A	B	C	D	H
	GG15	95	354	96	455	63
	GG22	121	432	120	565	80
	GG30	133	568	139	667	88
	CA2	86	60	110		
	CA4	111	75	135		
	CA8	152	100	180		
	CA15	174	110	200		
	CA30	270	180	340		